

Uchwyty Tig Binzel® typ SR 17V

standardowe i superflex*

Kod	Opis
717.40.05	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
717.40.PE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
717.40.05.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
717.40.PE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
717.40.05.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
717.40.PE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
717.80.05	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
717.80.PE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
717.80.05.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
717.80.PE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
717.80.05.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm.
717.80.PE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR17V 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²

***UCHWYTY SUPERFLEX SĄ POKRYTE SKÓRĄ NA DŁUGOŚCI 1M**