

Uchwyty Tig Binzel® typ SR 9 standardowe i superflex z ergonomiczną rękonością*

Kod	Opis
709.40.OE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
709.40.PE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. S.F. zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
709.40.OE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
709.40.PE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
709.40.OE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
709.40.PE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
709.40.PE.MECAFIN	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Mechafin®
709.80.OE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
709.80.PE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
709.80.OE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
709.80.PE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
709.80.OE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
709.80.PE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
709.80.PE.MECAFIN	Uchwyt Tig Binzel® typ SR9 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Mechafin®

***UCHWYTY SUPERFLEX SĄ POKRYTE SKÓRĄ NA DŁUGOŚCI 1M**