

Uchwyty Tig Binzel® typ SR 26V standardowe i superflex*

Kod	Opis
726.40.05	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
726.41.PE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
726.40.05.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
726.41.PE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
726.40.05.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 4m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
726.41.PE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 4m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
726.80.05	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
726.81.PE	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym - złącze M12x1
726.80.05.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
726.81.PE.25	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 25 mm ²
726.80.05.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 8m. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm.
726.81.PE.70	Uchwyt Tig Binzel® typ SR26V 8m. S.F. z zielonym opłotem zewnętrznym – Dinse® 70 mm ²
*UCHWYTY SUPERFLEX SĄ POKRYTE SKÓRĄ NA DŁUGOŚCI 1M	